

Aplicador hot-melt

Encolador eléctrico 180W

ESPECIFICACIONES



220 - 240 V
50 - 60 Hz



193 °C



Ø 12
(200 - 300 mm)



180 W



45 g / min



0,539 kg

CARACTERÍSTICAS



Boquillas intercambiables
Puntas finas o gruesas



Interruptor indicador
encendido / apagado



Ajuste de dosificación

Encolador eléctrico 300W

ESPECIFICACIONES



220 - 240 V
50 - 60 Hz



140 °C
230 °C



Ø 12
(200 - 300 mm)



300 W



1 - 1,5 kg / h



0,681 kg

CARACTERÍSTICAS



Regulador de temperatura
140 °C - 230 °C



Boquillas intercambiables
Puntas finas o gruesas



Interruptor indicador
encendido / apagado



Ajuste de dosificación

Encolador eléctrico 400 W

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



APLICADOR PROFESIONAL HOT-MELT MS-80

APLICADOR PROFESIONAL HOT-MELT HK-618

APLICADOR HOT-MELT BRICOLAJE HG-3

| MODELO | POTENCIA | TENSION | CARACTERISTICAS |
|---------|----------|------------------|--|
| FL-138 | 40W | AC 220-240V-50Hz | Con gatillo dispensador |
| FL-188A | 80W | AC 220-240V-50Hz | Con gatillo dispensador |
| FL-288 | 180W | AC 230V-50Hz | Con gatillo dispensador y botón de encendido/apagado |

APLICADOR PROFESIONAL HOT-MELT K-2250

| POTENCIA | TENSION | TEMPERATURA | RENDIMIENTO |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 300W | 220-240V | 140°C - 230°C | 1-1'5 kg/h |
| 220W | 220 - 240V | 120°C - 220°C | 0'7 - 1'2kg/h |
| 180W | 220-240V | 193°C | 45 g/min |